

S 735 CORRIDOR[®] crystal

Emulsion polyvalente

Domaines d'utilisation

- Traitement protecteur des revêtements de sol adaptés et résistants à l'eau.
- Particulièrement adaptée pour utilisation sur PVC, linoléum et parquet.

Propriétés

- Très bon pouvoir couvrant facilité d'application.
- Brillante.
- Antidérapante.
- Extrêmement résistante aux contraintes mécaniques.
- Utilisation possible pour l'entretien.
- Adaptée pour la méthode spray.
- Adaptée pour le polissage à la monobrosse haute vitesse.

Caractéristiques techniques	
Valeur pH	8,8 - 9
Produit/Couleur	Blanc
Conditionnement/Emballage	Carton de 12 flacons x 1 litre Bidon de 10 litres
Composants (selon directives européennes)	Tensio-actifs non-ioniques <5%, Contient des conservateurs. Autres composants: composants protecteurs, solvants solubles dans l'eau, agents auxiliaires et parfum.






S 735 CORRIDOR crystal

Emulsion polyvalente

Utilisation et dosage



Pour les revêtements de sol adaptés, résistants à l'eau.

Conditions d'utilisation: Revêtement de sol décapé, neutralisé et séché! Le revêtement de sol doit être exempt de tensio-actifs.



Utiliser pur.
Procéder à 2 - 3 applications fines. Laisser parfaitement sécher chaque application.



Méthode Spray:
1:1 d'eau.



Nettoyage et entretien:
100 ml/10 litres d'eau.

Important

Avant utilisation, éteindre toutes les sources de chaleur (radiateurs, chauffage au sol, etc.). Eviter le rayonnement solaire direct.

Protéger du gel.

Toujours utiliser de l'eau froide.

Produits complémentaires

Décapage:

S 710 CORRID'OR wetex.

Nettoyage d'entretien:

S 780 CORRID'OR daily.

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Non soumis à étiquetage légal.

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit S 735 CORRID'OR crystal sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU: GE 10

Article n°
S735-0001
S735-0010

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.

Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDS735/1/06