

● Générateur d'Ozone

GP16-E

Gamme Portable

Pour traitements de choc de l'air ambiant

Le canon à Ozone

Équipement

Temps de travail	● Inclus
Double turbine	● Inclus
Anse	● Inclus
Boîtier INOX	● Inclus
Manuel d'utilisation	● Inclus

PRODUCTION D'OZONE

Jusqu'à
16 g O₃/h



Caractéristiques

	GP16 - E
Production d'Ozone	16 g O ₃ /h
Débit des turbines	130 m ³ /h
Temps traitement configurable	2 - 120 minutes
Portée maximale recommandée	10 mètres
Alimentation électrique	230 V, 50 - 60 Hz
Puissance consommée	120 W
Sortie ozone	Diluée par turbine
Poids	4 kg
Poids emballé	4,5 kg
Dimensions A x B x C cm emballé	30 x 30 x 20
Référence commande	FABGAMGP.0009

Description

Générateur d'ozone transportable, puissant et robuste. Avec technologie de décharge en couronne silencieuse, réfrigéré à l'air. Fonctionne à partir d'air ambiant pré-filtré.


Permet de réaliser des traitements à l'ozone avec arrêt temporisé réglable. Double ventilateurs, câble d'alimentation, fusible et interrupteur de démarrage du traitement sont inclus.

Inclus :

2 mètres de câble d'alimentation.
Pré-filtre à air de rechange.
Manuel d'utilisation.

Quelles utilisations ?

Pour désinfecter et éliminer les odeurs de manière rapide et puissante dans l'air ambiant, les surfaces et les tissus. Un traitement de choc à l'ozone désinfectant et éliminant les odeurs dans les chambres d'hôtel, maisons de retraites, hôpitaux, intérieurs de voitures, caravanes, camping-cars, caravanes, trains, avions. Également utilisé dans les locaux de stockage, industries alimentaires, centres vétérinaire, gymnases, crèche, etc... Un appareil indispensable pour les professionnels du nettoyage.



Conditions de travail

Humidité	< 80%
Température	1 - 35 °C
Composés Organiques Volatils (C.O.V.)	< 150 ppm
Heures/jour de fonctionnement recommandées	15 h

