Spray méthode

Entretien et protection des Sols traités

1- Propriétés

ECLADOR SPRAY METHODE est un produit conçu pour l'entretien des sols thermoplastiques modernes, sur tous types de carrelages poreux, linoléum, marbre, terrazo, comblanchien, etc.
Il nettoie en profondeur et lustre les sols traités.
ECLADOR SPRAY METHODE sèche rapidement et laisse les sols brillants.

2- Mode d'emploi

Sur tous sols traités :

Effectuer un balayage humide. S'applique avec un pulvérisateur, ou un sprayeur machine.
Passer la mono brosse Haute Vitesse jusqu'à l'obtention du brillant souhaité.
Pour le spray, utiliser une brosse spéciale ou un disque adapté à votre sol.

Sur sols non traités :

Après lavage, pulvériser le produit de façon uniforme puis lustrer régulièrement.

3- Caractéristiques techniques

Aspect :	Liquide opaque blanc parfum pin
pH :	9 +/- 0.5
Densité :	1.01 +/- 0.01
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Craint le gel
Contient parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 – 907/2006)	Pas de substances règlementées.

4- Conditionnement

Carton de 4 x 5 L.

5- Précautions d'emploi

Produit strictement professionnel.
Conserver hors de portée des enfants.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0239) : + 33 (0)3 83 32 36 36.
N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 20/10/2010

HYDRACHIM - Route de Saint Poix - 35370 LE PERTRE
Tél : 02 99 96 80 08 - Fax : 02 99 96 82 00 - www.hydrachim.com

eclador® entretien des sols