

Tennant 7200

Une autolaveuse autoportée robuste et puissante adaptée à tous les types de sols. Disponible avec le système FaST, la 7200 vous garantit des sols propres, sûrs et secs en améliorant considérablement votre productivité. : jusqu'à 8640 m²/heure. Sa haute maniabilité et son flexible de lavage et d'aspiration facilitent le nettoyage dans les endroits difficiles d'accès. De plus, la 7200 a un entretien simple (sans outils).



Caractéristiques

- Forte pression des brosses réglables et bonne qualité d'aspiration
- FaST (Système de mousse active)
- Système de nettoyage cylindrique
- Système de recyclage de l'eau (ES)
- Commandes à un seul bouton

Avantages

- D'excellentes performances de nettoyage et de séchage
- Jusqu'à 30% de productivité en plus, jusqu'à 30% de réduction des coûts et 95% d'économie d'eau et de détergent
- Les brosses cylindriques permettent le ramassage occasionnel des petits déchets et supprime le balayage avant le lavage
- Augmente le temps de travail et améliore la productivité
- Facilité d'utilisation, grand confort et protection optimale de l'utilisateur

Domaines d'utilisation

- Magasins de détail
- Usines et bâtiments
- Entrepôts et facilités de distribution
- Entreprises de propreté
- Logistique



Changement des brosses et des bavettes sans outils



Tuyau de vidange pratique



Confort d'utilisation



Machine en action



90cm

Dimensions de la machine		
Largeur de travail (tête de lavage)	cm	90
Taille du capteur	cm	116
Dimensions (LxIxH)	cm	183x102x136
Poids de la machine (net)	kg	552
Système de nettoyage		
Rendement - théorique (max)	m ² /h	8640
Rendement - pratique (max)	m ² /h	5200
Nombre de brosses/pads	qtté	2
Diamètre des brosses circulaires /pads	cm	46
Longueur de la brosse cylindrique x diamètre	cm	91 x 15
Assisté par la brosse	oui/non	non
Différentiel de propulsion	oui/non	oui
Pression de la brosse (uniquement circulaire)	g/cm ²	0-36
Pression de la brosse	kg	0-90
Système de récupération		
Débit d'air	l/s	33
Dépression	kPa	18
Capacité du bac de solution	L	130
Capacité du bac de récupération	L	210
Type d'alimentation		
Source d'alimentation		batterie 36V
Puissance consommée	W	2920 (STD) 2990 (FaST+ES)
Classe de sécurité	I/II/III	III
Niveau sonore (DIN45635)	dB(A)	78
Fonctionnement		
ES	oui/non	oui
FaST	oui/non	oui
Cylindrique/Circulaire	cyl/cir	cylindrique/circulaire
Système de propulsion		
Vitesse maximale	km/h	9,6
Vitesse de travail	km/h	6,5
Pente maximale	%	14
Rayon de braquage	cm	208

Configuration

- ES circulaire
- FaST circulaire
- ES cylindrique
- FaST cylindrique

Les configurations ci-dessus sont équipées en standard des feux avant et arrière, d'un gyrophare, d'une alarme de recul et d'une cartouche FaST-PAK™.

Accessories

- Brosses (circulaires ou cylindriques) • Pads • Entraîneurs • Batteries • Chargeur • Détergent conventionnel ou FaST-PAK™.

Options

- Flexible auxiliaire de lavage et d'aspiration (non disponible sur les machines FaST) • Toit de protection • Double moteur d'aspiration

Garantie

24 Mois (ou maximum 2000 heures de travail) sur les pièces et 12 mois (ou maximum 1000 heures de travail) sur la main d'oeuvre, le premier des deux atteints, excluant les pièces d'usure.

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT S.A.

Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex
FRANCE
Numéro vert tél: 00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr
www.tennant.fr

