



Dynamic 45

NEW

Dotation de série :



- 5.511.1688 Brosse PP Ø 430 mm - 17"



- 4.508.1319 Lame de raclette avant Shore 40 Th.
- 4.508.1320 Lame de raclette arrière Shore 40 Th.



- 0.108.0073 Chargeur de batterie embarqué 24V 10A (seulement pour modèle avec référence : 8.580.0002 / 8.580.0003)



- 2 x 0.107.0061 Batterie 12 MFP 50 - 12V 50Ah (seulement pour modèle avec référence : 8.580.0003)



• Idéales pour planchers de petites et moyennes dimensions jusqu'à 1600 m², notamment en cas d'espaces entassés de gens ou occupés par mobiliers tels que centres de bien-être, salles de sport, salons autos, magasins et boutiques, hôpitaux et écoles. • Raccord de brosse automatique, décharge et arrêt temporisé. • Distribution de la solution réglable avec arrêt automatique. • Corps mince avec saillie de brosse sur les deux côtés et raclette rotative de 170°. • Réservoir de collecte amovible sans aucun outil avec hublot d'inspection ample et flexible de décharge extensible. • Poignée de commande réglable avec interrupteurs homme mort, commandes soft touch et diagnostic (mode Eco Energy et extinction automatique en cas de faible niveau de batterie pour la version CC). • Larges roulettes de service anti-traces et rouleau arrière robuste pour les déplacements.



Regardez la vidéo sur youtube : www.youtube.com/lavorpro

	Dynamic 45E	Dynamic 45B	Dynamic 45B
référence	8.580.0001	8.580.0002	8.580.0003
alimentation électrique	230V 50Hz	24V (chargeur de batterie inclus)	24V (batteries et chargeur inclus)
largeur laveuse / raclette	450 / 540 mm	450 / 540 mm	450 / 540 mm
capacité de fonctionnement max	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
capacité réservoir solution	30 l / 7,92 gal	30 l / 7,92 gal	30 l / 7,92 gal
capacité réservoir collecte	32-35 l / 8,45 - 9,24 gal	32-35 l / 8,45 - 9,24 gal	32-35 l / 8,45 - 9,24 gal
traction	mécanique	mécanique	mécanique
RPM / pression des brosses	150/18 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs	150/18 kg / 39,68 lbs
puissance moteur brosses	400 W	400 W	400 W
système solution détergente	solénoïde	solénoïde	solénoïde
moteur à vide / dépression	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
dimensions / poids	117x58x78 cm / kg	117x58x78 cm / 57 kg	117x58x78 cm / 97 kg



Interrupteur à clé on/off contre toute utilisation non autorisée.
Protection contre les surcharges, altération décharge de batterie (seulement CC) et fonctionnement inattendu.
Entretien par un seul interrupteur pratique sur la brosse.
Configuration Eco Energy pour temps d'utilisation prolongés et opérations particulièrement silencieuses (seulement CC).

Accessoires en option :




• 0.107.0050 Batterie AGM 12V 55Ah



• 4.508.1324 lame avant en polyuréthane TH. 3
• 4.508.1325 lame arrière en polyuréthane TH. 4



• 5.511.1713 Brosse Tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1711 Brosse PP 0,03 Ø 430 mm-17"
• 5.511.1712 Brosse PES Ø 430 mm - 17"



• 5.511.1095 Disque d'entraînement EWU Ø 430 mm-17"



• 6.508.0032 Disque abrasif Ø 430 mm-17" - beige (5 pièces)
• 6.508.0039 Disque abrasif Ø 430 mm-17" - vert (5 pièces)
• 6.508.0046 Disque abrasif Ø 430 mm-17" - noir (5 pièces)



• 4.512.0068 Câble électrique 15 m avec fiche Schuko

Chargeur embarqué accessible (seulement CC, si équipé), éloigné des éclaboussures.
Levée de raclette au pied très pratique pour une économie de temps.
La poignée peut être aisément réglée selon les exigences de confort des opérateurs, également dans des espaces réduits.



Accès aisé et maniabilité lors du nettoyage du réservoir de collecte et du flottant.
Temps d'inutilisation réduits grâce à la fabrication et à l'entretien simple
Ample visibilité et grande capacité de nettoyage en cas d'accès difficile aux bords des deux côtés de la brosse.

Ample rotation raclette pour un remplacement facile de la lame et aspiration optimale même dans les coins
Configuration facile et distribution automatique de la solution afin de réduire l'emploi de produits chimiques et respecter les différentes conditions de plancher.
Haute stabilité et capacité élevée de dépasser de petites marches.

